

Прайс лист

ООО "ТД "ЛюксОН" - произ-во LED светильников и компонентов
601650, Владимирская обл., г.Александров, ул.Ленина 13, корп. 7, оф.209
(495)921-45-48, info@luxon.su



Фото	Наименование продукции	Цена вкл НДС
Светильник универсальный Promline . Качественный продукт: LED Samsung или Osram, T=2700/4000/5000K, защита от 380В и перегрева (от 50Вт). Варианты крепления: DIN рейка, опционально - на консоль, регулир. кронштейны. Варианты стекол из ПК: дымчатое 85% проицаемость (базовое), микропризма (КСС типа Г - 70 градусов) и прозрачное. Возможно объединение до 5ти светильников с помощью крепежных наборов.		
	Promline 20W-36VAC, 2000лм, 36VAC, IP65	3 550р.
	Promline 38W, 3600лм (4000лм на прозр.), 220VAC, IP65	3 550р.
	Promline 50W, 5000лм (6000лм на прозр.), 220VAC, IP65	4 750р.
	Promline 75W, 7500лм (9000лм на прозр.), 220VAC, IP65	5 950р.
	Promline 100W, 10000лм (12000лм на прозр.), 220VAC, IP65	6 850р.
	LUX версия: светодиоды Osram DURIS S5, световой поток +30%, пульсации 0%	+60% к цене
	Добработка пульсаций до 1%	360р.
	Крепление на консоль	180р.
Набор крепления регулируемого на 1/2/3/4/5 светильника 530р./980р./1180р./1380р./1580р.		
Светильник ЖКХ Meduse с габаритами 144x124x22. Антивандальное решение, запатентованный дизайн, качество проверенное временем - выпускаем 12лет! Доступна модификация IP65 для версии 10W. Дополнительные установочные платформы для легкого и быстрого монтажа.		
	Meduse 6W-ECO, 480лм, 220VAC, IP20	950р.
	Meduse 10W-ECO, 850лм, 220VAC, IP20	1 200р.
	Meduse 10W-ECO-S, 850лм, 220VAC, IP20, опт-акуст.дат-к	1 600р.
	Meduse 10W-36VAC, 1000лм, 36VAC, IP20	1 350р.
	Установочная платформа Wall / Up	240р.
Светильник консольный ECO-MS . Освещения дорог, территорий предприятий и дворовых площадей по привлекательной цене. Защита от 380В. Регулируемый кронштейн с посадочным местом для трубы до 60мм, T=2700/4000/5000K, смена блока питания без демонтажа		
	ECO-MS 35W, 3200лм, 220VAC, IP65, гарантия 1 год	3 850р.
	ECO-MS 36W, 5220лм, 220VAC, IP67 = ДРЛ 150Вт	6 500р.
	ECO-MS 64W, 8640лм, 220VAC, IP67 = ДРЛ 250Вт	7 300р.
	ECO-MS 110W, 11500лм, 220VAC, IP67 = ДНАТ 150Вт	9 150р.
	ECO-MS 160W, 20800лм, 220VAC, IP67 = ДНАТ 250Вт	13 100р.
Консольный светильник Bat-ECO с широкой КСС типа Ш (130*50 и 150*80), светодиодны Osram Duris S5/S8, эфффективность до 160лм/Вт, источник питания с защитой от 380В и возможностью быстрой замены, T=2700/4000/5000K. Настройка мощности в нижнюю сторону до 2х раз.		
	Bat 55W-ECO, 35-55Вт, 4400-6050Лм, 220VAC, IP67 = ДРЛ 250Вт	5 700р.
	Bat 80W-ECO, 40-80Вт, 6800-11500Лм, 220VAC, IP67 >ДНАТ 150Вт	8 700р.
	Bat 120W-ECO, 18600Лм, 220VAC, IP67 = ДНАТ 250Вт	13 750р.
	Bat 180W-ECO, 27900Лм, 220VAC, IP67 = ДНАТ 400Вт	18 800р.
Уличные фонари Bat LUX / URBAN классической формы: литой корпус, с КСС типа Ш (2 типа), безотверточный доступ, светодиоды Osram Duris S5 2700/4000/5000K, УЗИП, поддерживает уставку NEMA Socket. Отвечает требованиям МОССБЕТ и ЛЕНСБЕТ.		
	Bat 80W-URBAN, 10400лм, 220VAC, IP65. Настраивается в диапазоне 30-80Вт.	11 750р.
	Bat 150W-LUX, 18000лм, 220VAC, IP65. Настраивается в диапазоне 60-150Вт.	26 300р.
	Bat 250W-LUX, 30000лм, 220VAC, IP65. Настраивается в диапазоне 60-250Вт.	32 900р.
Светильник консольный UniLED S для уличной эксплуатации: дороги категории А, Б, В, запатентованная конструкция, недорог и легок в обслуживании. Светодиодны Osram Duris S5 и S8 (LUX версия), 2 КСС типа Ш (130*50гр и 150*80гр), драйвер с защитой от 380В.		
	UniLED S 80W, 11200лм, 220VAC, IP65	7 450р.
	UniLED S 120W, 16800лм, 220VAC, IP65	12 500р.
	UniLED S 160W, 22400лм, 220VAC, IP65	17 550р.
	UniLED S 80W-LUX, 13200лм, 220VAC, IP65	12 000р.
	UniLED S 120W-LUX, 19800лм, 220VAC, IP65	17 050р.
	UniLED S 160W-LUX, 26400лм, 220VAC, IP65	22 050р.
Линейный светильник типа Айсберг - LSPlate (941*118*60) с классом защиты IP65 для широкого промышленного применения, в местах со сложными условиями эксплуатации. Корпус из АБС и стекло из ударопрочного поликарбоната с защитой от УФ лучей.		
	LSPlate 35W, 3280лм, 220VAC, IP65	3 400р.
	LSPlate 35W-EPS, 3280лм, 220VAC, IP65, БАП 180минут	7 950р.
	LSPlate 35W-BIO, 13,5мкмоль/м2/с, 220VAC, IP65	3 900р.
	LSPlate 50W, 4650лм, 220VAC, IP65	4 600р.
Светильник промышленный ECO-MP для сложных условий эксплуатации и складов с узкими проходами (на базе специальной линзы 60*20гр.). T=2700/4000/5000K, жаропрочные линзы 60 / 90 / 60*20гр, защита от 380В, регулируемый кронштейн. Смена блока питания без демонтажа.		
	ECO-MP 70W, 9450лм, 220VAC, IP65	8 700р.
	ECO-MP 100W, 13800лм, 220VAC, IP65	11 250р.
	ECO-MP 150W, 21300лм, 220VAC, IP65	15 000р.
	ECO-MP 200W, 26600лм, 220VAC, IP65	17 550р.
UniLED - профессиональное решение: ряд мощностей 40-720 Вт стандарт, до 5000 Вт на заказ (согласование типа крепления и компановки), десять типов линз (10, 25, 45, 80, 120, 150, 80x30, 140x40, 130x50, 150x80), регулируемый кронштейн. Osram Duris S5 или S8		
	UniLED 40W, 5600лм, 220VAC, IP65	5 000р.
	UniLED 80W, 13200лм, 220VAC, IP65	8 150р.
	UniLED 120W, 16800лм, 220VAC, IP65	13 200р.
	UniLED 160W, 22400лм, 220VAC, IP65	18 250р.
	UniLED LUX (до 170лм/Вт)	

 LITE версия	UniLED 60W-LUX, 9300лм, 220VAC, IP65	10 000р.
	UniLED 120W-LUX, 18600лм, 220VAC, IP65	17 550р.
	UniLED 180W-LUX, 27900лм, 220VAC, IP65	22 600р.
	UniLED 240W-LUX, 37200лм, 220VAC, IP65	35 200р.
	UniLED 360W-LUX, 55800лм, 220VAC, IP65	45 250р.
	UniLED 480W-LUX, 74400лм, 220VAC, IP65	70 450р.
	UniLED 720W-LUX, 111600лм, 220VAC, IP65	90 600р.
	UniLED LUX SE (Special Edition) - характеристики по требованию заказчика	Договор
Пржектор светодиодный Turtle обладает размерами 146x134x37 или 246x134x37 и весом 600 / 950грамм. Оптика - 10, 25, 45, 80, 120 и 150*80 (КСС Ш) градусов. Доступны цвета свечения: синий, красный, зеленый и белый 3000/4000/5000К . Светодиодны Osram Duris S5.		
	Turtle 18W, 1760Лм, 220VAC, IP65	3 250р.
	Turtle 24W, 2980Лм, 220VAC, IP65	4 600р.
	Turtle 35W, 4170Лм, 220VAC, IP65	5 150р.
	Turtle 35W-STREET, 5425Лм, 220VAC, IP65, хомут для крепление на трубу	5 950р.
Пржектор Skat с габаритами 410*242*38. Ориентирован на применение в промышленности, освещении больших подохранных территорий и решения нетривиальных задач. Оптика 80/120 и 150*80 для освещения улиц (КСС типа Ш). Светодиоды Osram Duris S5, БП защита от 380В.		
	Skat 55W, 7425Лм, 220VAC, IP65	10 450р.
	Skat 70W, 9450Лм, 220VAC, IP65	11 250р.
	Skat 80W, 10800Лм, 220VAC, IP65	11 750р.
	Skat 95W, 12800Лм, 220VAC, IP65	12 550р.
	Skat 60-120W-STREET, 9600-16200Лм, 220VAC, IP65, консольное крепление	13 100р.
Промышленный светильник WebStar - может подвешиваться на тросе или крепиться к потолку (стене). Габариты D310x45. Наличие оптики 80 и 120 градусов. Светодиоды Osram Duris S5, T=2700/4000/5000К, блок питания с защитой от 380В. Оригинальный запатентованный дизайн.		
	WebStar 70W, 8340Лм, 220VAC, IP65	11 750р.
	WebStar 80W, 9540Лм, 220VAC, IP65 (ИП внешний)	12 550р.
	WebStar 95W, 12520Лм, 220VAC, IP65 (ИП внешний)	13 100р.
Промышленный светильник Bell . Светильник большой мощности типа колокол с инновационной системой охлаждения с малым весом. Габариты D420x182. Оптика 45, 80 и 120 градусов. Светодиоды Osram Duris S5 - до 200Вт и Duris P8 - до 300Вт, БП с защитой от 380В.		
	Bell 150W, 17950Лм, 220VAC, IP65	19 700р.
	Bell 200W, 22440Лм, 220VAC, IP65	26 300р.
	Bell 250W, 29380Лм, 220VAC, IP65	32 900р.
	Bell 300W, 36990Лм, 220VAC, IP65	39 500р.
Светильник промышленный Plate . Компактный, литой алюминиевый, ударопрочное поликарбонатное стекло, защищен от влаги и пыли.		
	Plate 33W, 3480лм, 220VAC, IP65	5 400р.
	Plate 33W-BIO, 13,5мкмоль/м2/с, 220VAC, IP65	5 400р.
	Plate 44W, 4640лм, 220VAC, IP65	6 800р.
Светильник встраиваемый типа Downlight Round из качественных материалов: алюминий, поликарбонат, светодиоды Osram.		
	Round 18W, 1760лм, 220VAC, IP20	3 250р.
	Round 24W, 2440лм, 220VAC, IP20	3 650р.
	Round 33W, 3130лм, 220VAC, IP20	3 900р.
Светильник общего назначения Box из качественных материалов: алюминий, поликарбонат, светодиоды Osram.		
	Box 22W, 2320лм, 220VAC, IP20	2 650р.
	Box 33W, 3480лм, 220VAC, IP20	2 950р.
	Box 33W-EPS, 3480лм, 220VAC, IP20, БАП 180 минут	6 700р.
	Box 33W-BIO, 13,5мкмоль/м2/с, 220VAC, IP20	2 950р.
	Box Long 44W, 4640лм, 220VAC, IP20	5 250р.
	Box Long 66W, 6960лм, 220VAC, IP20	5 850р.
	Box Long 66W-BIO, 27мкмоль/м2/с, 220VAC, IP20	5 850р.
Светильник линейный TradeLine длиной 900/1300/1750 мм. Крепление на трос или поверхность.		
	TradeLine 22W, 2210лм, 900 мм	2 650р.
	TradeLine 32W, 3320лм, 900 мм	2 950р.
	TradeLine 32W-BIO, 13,5мкмоль/м2/с, 900 мм	2 950р.
Светильник Office . Классический 595x595x35 или плоский 595x595x13 для Office Lite.		
	Office Lite 36W, 3840лм, 220VAC, IP20	2 700р.
	Office 24W-C, 2880лм, 220VAC, IP20, микропризма	2 800р.
	Office 36W-C, 3600лм, 220VAC, IP20, микропризма	3 150р.
	Office 36W-Q, 3840лм, 220VAC, IP20, микропризма, полосы квадратом	3 150р.
	Office 50W-C, 6250лм (Osram Duris S5), 220VAC, IP20, микропризма	4 050р.
Дополнительные приборы для светильников.		
	Проходной герметичный коннектор XY17(3 контакта)	288р.
	Внешний блок защиты LC-02	1 200р.
	Переходник консольный D60-48 с регулировкой угла наклона	1 920р.